

COAX® cartridge MINI Di16-2, holding cap , 0204918



- 2-ступенчатый картридж COAX® MINI с малым монтажным размером. Картридж Di исключает возможность засорения даже при работе в очень тяжелых условиях - таких, как сочетание высокой влажности и пыли. Уровень вакуума до 73 -кПа. Картридж без дроссельных заслонок. Подходит для транспортировки грузов с негерметичной поверхностью.

Общее

Материал	PA, SS, AL, Нитрил (NBR)
Temperature	-10 – 80 °C
Weight	2,8 – 9,9 g

Производительность

Давление подачи (макс.)	0,7 МПа
-------------------------	---------

Вакуумный поток

Давление подачи	Потребление воздуха	Вакуумный поток (NL/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-кПа)										Макс. вакуум
		0	10	20	30	40	50	60	70	-кПа		
MPa	NL/s	0	10	20	30	40	50	60	70	-кПа		
0,6	0,75	0.64	0.57	0.49	0.41	0.35	0.29	0.18	0.04	73		

Время вакуумирования

Давление подачи	Потребление воздуха	Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-кПа)										Макс. вакуум
		10	20	30	40	50	60	70	-кПа			
MPa	NL/s	10	20	30	40	50	60	70	-кПа			
0,6	0,75	0.17	0.35	0.58	0.84	1.15	1.58	2.49	73			

Аксессуары

	Номер изделия
Silencer COAX® MINI	0111977