

- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.



Общее

Curve radius	13 mm
Movement, vertical max.	1 mm
Применение	Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Хлоропрен (CR)
Модель присоски	F
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	0,37 cm ³
Weight	0,9 g

Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

Измерение

Высота	11 mm
Внешний диаметр	15,7 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	16,1 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	3,5 N	3,5 N
60 -kPa	8,5 N	6,5 N
90 -kPa	11 N	7,5 N


Материал

	Хлоропрен (CR)
Цвет	Черный
Жесткость	50 Shore A
Temperature	-40 – 110 °C

Сопротивление материала

	Хлоропрен (CR)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	++
Метанол	N/A
Масло	+
Окисление	++
Бензин	+
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	++

Масштабные чертежи



Аксессуары

	Номер изделия
Fitting M5 male, 10-15	3107030