

Suction cup F75 Silicone, 3150131S



- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.



Общее

Curve radius	150 mm
Movement, vertical max.	3 mm
Применение	Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Силикон (SIL)
Модель присоски	F
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	20 cm ³
Weight	23 g

Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

Измерение

Высота	13 mm
Внешний диаметр	77 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	80 N	60 N
60 -kPa	200 N	110 N
90 -kPa	270 N	140 N


Материал

	Силикон (SIL)
Цвет	Красный
Жесткость	50 Shore A
Temperature	-40 – 200 °C

Сопротивление материала

	Силикон (SIL)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	+
Метанол	N/A
Масло	-
Окисление	+++
Бензин	-
Износостойкость	++
Атмосферные условия и озон	+++

Масштабные чертежи



Аксессуары

	Номер изделия
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter	0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve	0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter	0100555
Fitting 75, G1/2" female, with cone valve	0100556
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter	0100553
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter	0100548