

Suction cup F75P Polyurethane 30/60, G1/2" female, with mesh filter, 0106352



- Suitable for flat and rough surfaces.
- Fair stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Общее

| | |
|-------------------------|--|
| Curve radius | 150 mm |
| Movement, vertical max. | 2 mm |
| Применение | Прииски не оставляющие следов, Прииски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью |
| Материал | Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60) |
| Модель присоски | F |
| Форма | Прииски для плоских поверхностей |
| Объем | 19 cm ³ |
| Weight | 28 g |

Фитинга

| | |
|---------------------|-------------------|
| Размер креплений | 1/2" |
| Конструкция фитинга | Внутренняя резьба |
| Конструкция фитинга | G-резьба |
| Варианты фитингов | Сетка фильтра |

Измерение

| | |
|----------------------------------|-------|
| Высота | 26 mm |
| Внешний диаметр | 77 mm |
| Внешний диаметр, с сервоприводом | 80 mm |

Производительность — подъемная сила



| | | |
|--------|-------|-------|
| 20-kPa | 70 N | 44 N |
| 60-kPa | 193 N | 176 N |
| 90-kPa | 273 N | 308 N |


Материал

| | Полиуретан (PU30) | Полиуретан (PU60) |
|-------------|-------------------|--------------------|
| Цвет | Желтый | Зеленый прозрачный |
| Жесткость | 30 °Shore A | 60 °Shore A |
| Temperature | 10 – 50 °C | 10 – 50 °C |

Сопротивление материала

| | Полиуретан (PU30) | Полиуретан (PU60) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Алкоголь | N/A | N/A |
| Концентрированные кислоты | + | + |
| Этанол | + | + |
| Гидролиз | + | + |
| Метанол | - | - |
| Масло | +++ | +++ |
| Окисление | - | - |
| Бензин | + | + |
| Износостойкость | +++ | +++ |
| Атмосферные условия и озон | +++ | +++ |

Масштабные чертежи



Запчасти

| | Номер изделия |
|--|---------------|
| Suction cup F75P Polyurethane 30/60 | 0104724 |
| Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter | 0100555 |
| Cone Valve for Fitting 75 | 0100729 |

Аксессуары

| Номер изделия | |
|---|---------|
| Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter | 0107148 |
| Suction cup F75P Polyurethane 60, for tread insert | 0107320 |
| Suction cup F75P Polyurethane 60 | 0111584 |
| Suction cup F75P Polyurethane 30/60, for tread insert | 0106829 |
| Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter | 0100551 |
| Fitting 75, G3/8" female, with cone valve | 0100552 |
| Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter | 0100553 |
| Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter | 0100548 |