

Suction cup F75P Polyurethane 60, 0111584



- Suitable for flat and rough surfaces.
- Fair stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Общее

Curve radius	150 mm
Movement, vertical max.	2 mm
Применение	Присоски не оставляющие следов, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Полиуретан (PU60)
Модель присоски	F
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	19 см ³
Weight	53 g

Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

Измерение

Высота	13 mm
Внешний диаметр	77 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	80 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	82 N	47 N
60 -kPa	231 N	113 N
90 -kPa	330 N	169 N


Материал

	Полиуретан (PU60)
Цвет	Зеленый прозрачный
Жесткость	60 °Shore A
Temperature	10 – 50 °C

Сопротивление материала

	Полиуретан (PU60)
Алкоголь	N/A
Концентрированные кислоты	+
Этанол	+
Гидролиз	+
Метанол	-
Масло	+++
Окисление	-
Бензин	+
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	+++

Масштабные чертежи



Запчасти

	Номер изделия
Cone Valve for Fitting 75	0100729

Аксессуары

	Номер изделия
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter	0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve	0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter	0100555
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter	0100553
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter	0100548