

Pump piPREMIUM1200 Si32-3x48, 0201815



- COAX® patented technology
- Side mounted for low building heights
- High vacuum flow
- Compact size and low weight
- Low noise level
- Modular design

Общее

Материал	PA, PP, SS, Al, Нитрил (NBR)
Noise level	69 – 77 dBA
Temperature	0 – 60 °C
Weight	18 kg

Производительность

Потребление воздуха	60-84 NI/s
Давление подачи (макс.)	0,7 MPa
Оптимальное давление подачи	0,4 – 0,6 MPa
Vacuum	60 – 75 -kPa

Вакуумный поток

Давление подачи	Потребление воздуха	Вакуумный поток (NI/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa)								Макс. вакуум	
		MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50		60
0,4	60		240	139	91	58	38	19.2	4.8	—	60
0,5	72		274	158	106	67	41	30	16.8	8.6	70
0,6	84		288	168	125	82	43	29	24	16.8	75

Аксессуары

	Номер изделия
Regulator kit piFLOW®p 1" 1200-1600 (0104491 x2)	0201782
Wall mounting kit pump piPREMIUM 1200-1600 (0201025 x2)	0201786
Maintenance kit piFLOW® pumps	0201649