


Suction cup F150 Silicone, G3/4" female, with mesh filter, 0101935

- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.



Общее

Curve radius	500 mm
Movement, vertical max.	6 mm
Применение	Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал	Силикон (SIL)
Модель присоски	F
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	160 cm ³
Weight	200 g

Фитинга

Размер креплений	3/4"
Конструкция фитинга	Внутренняя резьба
Конструкция фитинга	G-резьба
Варианты фитингов	Сетка фильтра

Измерение

Высота	40,4 mm
Внешний диаметр	152 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	300 N	250 N
60 -kPa	850 N	600 N
90 -kPa	1100 N	800 N


Материал

	Силикон (SIL)
Цвет	Красный
Жесткость	50 °Shore A
Temperature	-40 – 200 °C

Сопротивление материала

	Силикон (SIL)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	+
Метанол	N/A
Масло	-
Окисление	+++
Бензин	-
Износостойкость	++
Атмосферные условия и озон	+++

Масштабные чертежи



Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4

Запчасти

	Номер изделия
Fitting 150, G3/4" female, with mesh filter	0100567
Suction cup F150 Silicone	3150133S

Аксессуары

	Номер изделия
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter	3250008
Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter	0100564
Fitting 150, G1/2" female, with cone valve	0100566
Suction cup F150 Nitrile-PVC with washer	3150039P
Suction cup F150 Silicone with washer	3150039S
Suction cup F150 Nitrile-PVC	3150133P