

# Suction cup B75P Polyurethane 30/60, 0104723



- Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
- In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
- DURAFLEx® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
- The material of the DURAFLEx® is mark free.

## Общее

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Curve radius            | 90 mm  |
| Movement, vertical max. | 20 mm  |
| Применение              | Прииски не оставляющие следов, Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Прииски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью |
| Материал                | Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)   |
| Модель присоски         | B-P  |
| Форма                   | Сильфоны   |
| Объем                   | 110 cm <sup>3</sup>  |
| Weight                  | 48 g   |

## Фитинга

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Размер креплений    | Нет |
| Конструкция фитинга | Нет |
| Конструкция фитинга | Нет |
| Варианты фитингов   | Нет |

## Измерение

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Высота          | 37,3 mm |
| Внешний диаметр | 79 mm   |

## Производительность — подъемная сила

|   |   |       |
|---|---|-------|
|  |  |       |
| 20-kPa  | 61 N  | 44 N  |
| 60-kPa  | 149 N   | 96 N  |
| 90-kPa  | 202 N   | 114 N |


## Материал

|             | Полиуретан (PU30) | Полиуретан (PU60)  |
|-------------|-------------------|--------------------|
| Цвет        | Желтый            | Зеленый прозрачный |
| Жесткость   | 30 °Shore A       | 60 °Shore A        |
| Temperature | 10 – 50 °C        | 10 – 50 °C         |

## Сопротивление материала

|                            | Полиуретан (PU30) | Полиуретан (PU60) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Алкоголь                   | N/A               | N/A               |
| Концентрированные кислоты  | +                 | +                 |
| Этанол                     | +                 | +                 |
| Гидролиз                   | +                 | +                 |
| Метанол                    | -                 | -                 |
| Масло                      | +++               | +++               |
| Окисление                  | -                 | -                 |
| Бензин                     | +                 | +                 |
| Износостойкость            | +++               | +++               |
| Атмосферные условия и озон | +++               | +++               |

## Масштабные чертежи



## Аксессуары

|   | Номер изделия |
|---|---------------|
| Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter        | 0100548       |
| Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter            | 0100551       |
| Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter        | 0100553       |
| Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter            | 0100555       |
| Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter | 0107148       |