


# Suction cup F75 Silicone FCM, G3/8" female, with mesh filter

, 0200497



- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.

## Общее

Curve radius	150 mm
Movement, vertical max.	3 mm
Применение	Соответствие стандартам FDA EU
Материал	Силикон (SIL FDA)
Модель присоски	F
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	20 cm <sup>3</sup>
Weight	23 g

## Фитинга

Размер креплений	3/8"
Конструкция фитинга	Внутренняя резьба
Конструкция фитинга	G-резьба
Варианты фитингов	Сетка фильтра

## Измерение

Высота	26 mm
Внешний диаметр	77 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	80 mm

## Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	80 N	60 N
60 -kPa	200 N	110 N
90 -kPa	270 N	140 N


## Материал

	Силикон (SIL FDA)
Цвет	Прозрачный
Жесткость	50 °Shore A
Temperature	-40 – 200 °C

## Соппротивление материала

	Силикон (SIL FDA)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	+
Метанол	N/A
Масло	-
Окисление	+++
Бензин	-
Износостойкость	++
Атмосферные условия и озон	+++

## Масштабные чертежи



## Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4

## Запчасти

	Номер изделия
Suction cup F75 Silicone FCM	0200264
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter	0100551

## Аксессуары

	Номер изделия
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter	0100553