

Suction cup D20-2 Silicone FCM, 0200444

- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Suitable for objects with curved or irregular surfaces.
- Grips around corners and edges.



Общее

Curve radius	8 mm
Movement, vertical max.	2,8 mm
Применение	Соответствие стандартам FDA EU
Материал	Силикон (SIL FDA)
Модель присоски	D
Форма	Глубокие присоски
Объем	2,5 cm ³
Weight	2,2 g

Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

Измерение

Высота	13,2 mm
Внешний диаметр	22 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	5,9 N	5 N
60 -kPa	15 N	8 N
90 -kPa	18 N	8,5 N


Материал

	Силикон (SIL FDA)
Цвет	Прозрачный
Жесткость	50 °Shore A
Temperature	-40 – 200 °C

Соппротивление материала

	Силикон (SIL FDA)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	+
Метанол	N/A
Масло	-
Окисление	+++
Бензин	-
Износостойкость	++
Атмосферные условия и озон	+++

Масштабные чертежи



Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4

Аксессуары

	Номер изделия
Fitting G1/8" male, with mesh filter	3250085
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter	0101152