


# Suction cup F30-2 Silicone FCM, 0200418

- The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.



## Общее

Curve radius	25 mm
Movement, vertical max.	1,4 mm
Применение	Соответствие стандартам FDA EU
Материал	Силикон (SIL FDA)
Модель присоски	F
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	2 см <sup>3</sup>
Weight	2,2 g

## Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

## Измерение

Высота	10,4 mm
Внешний диаметр	32 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом	32,6 mm

## Производительность — подъемная сила

20 -kPa	12 N	11 N
60 -kPa	25 N	16 N
90 -kPa	31 N	20 N


## Материал

Силикон (SIL FDA)	
Цвет	Прозрачный
Жесткость	50 °Shore A
Temperature	-40 – 200 °C

## Сопротивление материала

Силикон (SIL FDA)	
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	+
Метанол	N/A
Масло	-
Окисление	+++
Бензин	-
Износстойкость	++
Атмосферные условия и озон	+++

## Масштабные чертежи



Values specified in the data sheet are tested at:

Room temperature	(20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
Standard atmosphere	(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity	0-100%
Compressed air quality	DIN ISO 8573-1 class 4

## Аксессуары

Номер изделия	
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter	0101152
Fitting G1/8" male, with mesh filter	3250085
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter	3250088