

Suction cup F15MF Thermoelastic polyurethane, M5 male

, 3250074



- Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
- Suitable for flat surfaces.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.

Общее

Curve radius	17 mm
Movement, vertical max.	1 mm
Применение	Присоски не оставляющие следов
Материал	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Модель присоски	F-MF
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	0,37 cm ³
Weight	0,8 g

Фитинга

Размер креплений	M5
Конструкция фитинга	Наружная резьба
Конструкция фитинга	M-резьба
Варианты фитингов	Нет

Измерение

Высота	19,5 mm
Внешний диаметр	16,5 mm

Производительность — подъемная сила

		
20 -kPa	4 N	4,5 N
60 -kPa	8 N	9 N
90 -kPa	12 N	14,5 N


Материал

	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Цвет	Белый прозрачный
Жесткость	81 °Shore A
Temperature	-20 – 80 °C

Сопротивление материала

	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	-
Метанол	N/A
Масло	+++
Окисление	++
Бензин	-
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	+++

Масштабные чертежи



Запчасти

	Номер изделия
Suction cup F15MF Thermoelastic polyurethane	3150269
Fitting M5 male, 10-15	3107030