

# Suction cup F15MF Thermoelastic polyurethane, 3150269

- Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
- Suitable for flat surfaces.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.



## Общее

Curve radius	17 mm
Movement, vertical max.	1 mm
Применение	Присоски не оставляющие следов
Материал	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Модель присоски	F-MF
Форма	Присоски для плоских поверхностей
Объем	0,37 cm <sup>3</sup>
Weight	0,8 g

## Фитинга

Размер креплений	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Конструкция фитинга	Нет
Варианты фитингов	Нет

## Измерение

Высота	11 mm
Внешний диаметр	16,5 mm

## Производительность — подъемная сила

20-kPa	4 N	4,5 N
60-kPa	8 N	9 N
90-kPa	12 N	14,5 N


## Материал

	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Цвет	Белый прозрачный
Жесткость	81 °Shore A
Temperature	-20 – 80 °C

## Сопротивление материала

	Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Алкоголь	++
Концентрированные кислоты	-
Этанол	N/A
Гидролиз	-
Метанол	N/A
Масло	+++
Окисление	++
Бензин	-
Износостойкость	+++
Атмосферные условия и озон	+++

## Масштабные чертежи



## Аксессуары

	Номер изделия
Fitting M5 male, 10-15	3107030