



Item no: 0128111

### Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn.

Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие... объекты. Материалы, использованные в производстве – силикон, обнаруживаемый силикон, хлоропрен, бутадиен-нитрильный каучук и нитрил-ПВХ.

#### General

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Применение              | PlasticInjectionMoldedParts, DrySheetMetal |
| Форма                   | Сильфоны                                   |
| Материал                | Нитрил-ПВХ (NPV)                           |
| Модель присоски         | B  |
| Мин. вес                | 35 g                                       |
| Объем                   | 110 cm <sup>3</sup>                        |
| Suction cup model       | B75  |
| Movement, vertical max. | 24 mm                                      |
| Мин. радиус             | 40 mm                                      |


#### Fitting

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Варианты фитингов   | Нет               |
| Размер креплений    | 1/4"              |
| Конструкция фитинга | Внутренняя резьба |
| Конструкция фитинга | NPT-резьба        |

#### Dimension

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Высота          | 45 mm |
| Внешний диаметр | 78 mm |


Performance - lifting forces

|         | B75 |  |  |
|---------|-----|---|---|
| 20 -kPa |     | 74 N  | 62,4 N  |
| 60 -kPa |     | 167 N   | 122,4 N   |
| 90 -kPa |     | 226 N   | 154,1 N   |

Material

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Название         | NPV         |
| Цвет             | Black       |
| Мин. температура | 0 - 90 °C   |
| Жесткость        | 50 °Shore A |

|                            | NPV |
|----------------------------|-----|
| Алкоголь                   | ++  |
| Концентрированные кислоты  | +   |
| Этанол                     | n/a |
| Гидролиз                   | ++  |
| Метанол                    | n/a |
| Масло                      | +++ |
| Окисление                  | ++  |
| Бензин                     | +++ |
| Износостойкость            | +++ |
| Атмосферные условия и озон | ++  |

Dimensional drawings 



Values specified in the data sheet are tested at:

- Room temperature: (20°C [68°F] ± 3°C [5.5°F])
- Standard atmosphere: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Relative humidity: 0-100%
- Compressed air quality: DIN ISO 8573-1 class 4

Accessories

0201149 |

0127819 |

0100548 |

0100553 |

0100555 |

0100551 |

0127820 |

3150096P |

0101943 |

3150096S |

Spare parts

0127821 |

0101942 |